



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED DN200 35W 3150lm 100D - 840 Bianco Freddo | 215mm - IP44 - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 235467                             |
| EAN                               | 4058075204348                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Con luce di emergenza        |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 35                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3150                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 90                               |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 120                              |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | DN204             |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 61  |
| Diametro (mm) | 215 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**