



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Pro V2.0 Highlum 40W 5480lm -  
865 Luce Del Giorno | 120x30cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 237861                                                                       |
| EAN                               | 8719157012089                                                                |
| Marca                             | Noxion                                                                       |
| Nome del fabbricante              | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 40W 5480lm 6500K 300x1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                        |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                    |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 40                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5480                         |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 125                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Driver Incluso                 | Sì                          |
| Fattore Potenza                | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | PS (polistirolo)                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 32       |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**